
## Размеры подключения газа для газовых горелок исп. ZMI

## Типоразмеры WM-G 10/3 и 10/4 ZMI




- 1 фланцевое колено
- 2 резьбовой фланец
- 2а редукционный ниппель
- 3 двойной ниппель
- 4 редукционный ниппель
- 5 FRS
- 6 двойной ниппель
- 7 фланец DMV
- 8 W-MF/DMV
- 9 фланец DMV

Арматура	Монтажные элементы							
R	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 2а	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5		
3/4*	DN50	DN50-Rp 2	R2-3/4	R3/4 x 120	_	507		
1	DN50	DN50-Rp 2	R2-1	R1 x 120	-	510		
1 1/2	DN50	DN50-Rp 2	R2-1 1/2	R1 1/2 x 120	_	515		
2	DN50	DN50-Rp 2	-	R2 x 120	_	520		
	Поз. 6	Поз. 7	Поз. 8	Поз. 9	а	b		
	R3/4 x 80	507-Rp3/4	W-MF507	507-R3/4	284	557		
	R1 x 120	512-Rp1	W-MF512	512-R1	284	608		
	R1 1/2 x120	520-Rp1 1/2	W-MF512	520-R1 1/2	284	667		
	R2 x 120	525-Rp2	DMV525/12	525-R2	284	707		

<sup>\*</sup> Такой номинальный диаметр имеется только для типоразмера 10/3.

Размеры в мм, даны приблизительно.

## Типоразмеры WM-G 10/3 и 10/4 ZMI



- 1 колено переходное фланцевое
- 2 FRS, исп. ZMI
- 3 DMV

Арматура	Монтажные элементы							
DN	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	а	b			
65	50/65	5065	5065/ 12	284	724			
80	50/80	5080	5080/12	284	789			

Размеры в мм, даны приблизительно.

7-2.18 лист 15

тел.: **8 (499) 903-16-60** email: **service@gorelok.ru**